

# GTR048000A06

## Ścienny zwalniaik elektromagnetyczny 400N o zwiększonym dystansie

- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Moc znamionowa: 1,6 W
- Pobór prądu: 66 mA
- Siła trzymania: 400 N
- Wbudowany przycisk zwalniający: tak
- Stopień ochrony: IP 42



Zwalniaik elektromagnetyczny drzwi o mocy trzymania 400N przystosowany do pracy w systemach zamknięć ogniowych. Zwalniaik posiada zintegrowany przycisk zwalniający, montaż ścienny. Stosowany jako alternatywa o większym dystansie w stosunku do zwalniaików uniwersalnych.

Zintegrowana dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją oraz dioda TVS (ochrona ESD).

W zestawie znajduje się płyta przegubowa.

Certyfikat zgodności nr 0786-CPD-20435

### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	20,4 ... 27,6 V DC
Moc znamionowa	1,6 W
Pobór prądu	66 mA
Siła trzymania	400 N
Wbudowany przycisk zwalniający	tak
Cykl pracy	100 %
Zakres temperatur pracy	-5..50 °C
Stopień ochrony	IP 42 (magnes IP 54)
Wymiary	70x70x65 mm szer. x wys. x gl.