

# GTR048000A07

Uniwersalny zwalniaik elektromagnetyczny 400N 24V DC



## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	20,4 ... 27,6 V DC
Moc znamionowa	1,6 W
Pobór prądu	66 mA
Siła trzymania	400 N
Wbudowany przycisk zwalniający	tak
Cykl pracy	100 %
Zakres temperatur pracy	-5..50 °C
Stopień ochrony	IP 42 (magnes IP 54)
Wymiary	85x110x38 mm szer. x wys. x gł.

Uniwersalny zwalniaik elektromagnetyczny drzwi o mocy trzymania 400N przystosowany do pracy w systemach zamknięć ogniowych. Zwalniaik posiada zintegrowany przycisk zwalniający, który można dowolnie przekładać z prawej na lewą stronę obudowy tak by zawsze był łatwo dostępny. Możliwy montaż ścienny lub podłogowy (przy zastosowaniu opcjonalnego wspornika podłogowego).

Zintegrowana dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją oraz dioda TVS (ochrona ESD).

W zestawie znajduje się płyta przegubowa.

Certyfikat zgodności nr 0786-CPD-20435